

| 番号 | 名称         | 基本寸法(mm)      | 数量  | 仕様  | 備考 |
|----|------------|---------------|-----|---|----|
| 1  | 平台(3尺×6尺)  | 909×1818×121  | 30台 | 上板/杉上小節t15、根太/米桐42×42、框/米桐t30、中締/米桐54×54                    |    |
| 2  | 平台(4尺×6尺)  | 1212×1818×121 | 20台 | 同上  |    |
| 3  | 平台(2尺×6尺)  | 606×1818×121  | 8台  | 同上  |    |
| 4  | 平台(3尺×3尺)  | 909×909×121   | 2台  | 同上  |    |
| 5  | 平台(3尺×4尺)  | 909×1212×121  | 2台  | 同上  |    |
| 6  | 平台運搬車(3尺用) | 909×1818×182  | 11台 | 枠/角パイプ30×50×t1.6 黒O.P塗装、100φ自在ウレタンキャスター、平台受金具付              |    |
| 7  | 平台運搬車(4尺用) | 1212×1818×182 | 8台  | 同上  |    |
| 8  | 開き足(3尺高足)  | 909×727       | 16脚 | ツナギ/米桐72×24 筋交/米桐57×15 平台受け金具・中折丁番付                         |    |
| 9  | 開き足(3尺中足)  | 909×515       | 24脚 | 同上  |    |
| 10 | 開き足(4尺中足)  | 1212×515      | 16脚 | 同上  |    |
| 12 | 箱足         | 303×515×182   | 50個 | 杉上小節t15、釘打ち   |    |
| 13 | 木台         | 91×91×303     | 36個 | 米桐角材、面取り加工  |    |
| 15 | ケコミパネル     | 1818×303      | 16枚 | 表面/シナベニヤt4 E.P塗装(N-75グレー)、枠/米桐26×30                         |    |
| 16 | ケコミパネル     | 1818×212      | 16枚 | 表面/シナベニヤt4 E.P塗装(N-75グレー)、枠/米桐26×30                         |    |
| 17 | ケコミパネル     | 1212×636      | 2枚  | 表面/シナベニヤt4 E.P塗装(N-75グレー)、枠/米桐26×30                         |    |
| 18 | ケコミパネル     | 1212×424      | 2枚  | 表面/シナベニヤt4 E.P塗装(N-75グレー)、枠/米桐26×30                         |    |
| 19 | ケコミパネル     | 909×636       | 2枚  | 表面/シナベニヤt4 E.P塗装(N-75グレー)、枠/米桐26×30                         |    |
| 20 | ケコミパネル     | 909×424       | 2枚  | 表面/シナベニヤt4 E.P塗装(N-75グレー)、枠/米桐26×30                         |    |
| 21 | 箱階段(3段)    | 909×909×636   | 2台  | 踏板/杉上小節t15 C.L塗装(艶消し)、骨/米桐36×36、側面/シナベニヤt4 E.P塗装仕上(N-75グレー) |    |
| 22 | 箱階段(2段)    | 909×606×424   | 2台  | 同上  |    |
| 23 | 箱階段(1段)    | 909×303×212   | 2台  | 同上  |    |
| 25 | 端止め木(金具付)  | L=1800        | 8式  | 米桐30×30、金具/鉄板t3 ユニクロメッキ                                     |    |
| 26 | オケビット用階段   | W=900、H≒1600  | 2式  | スチール製、手摺付、3分割ボルト・ジョイント式                                     |    |